



## **PASTA MURO INTERIOR**

### **DESCRIPCION GENERAL**

Pasta Muro Interior es un producto fácil de aplicar, de buena adherencia, que ayuda a alisar superficies y obtener una mejor terminación del pintado final.

### **USOS**

Para enlucir muros de fibrocemento, yeso o Vulcanita, en interiores, exceptuando cocinas y baños.

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION**

Las superficies deben estar limpias, sin polvo, suciedad o material suelto. Las uniones entre paneles deben estar tratadas previamente con malla y pasta para uniones.

Verificar que la temperatura ambiente está sobre los 5°C y la humedad relativa del aire, bajo el 80 %. No debe haber amenaza de lluvia.

Aplicar una capa delgada de Pasta Muro Interior, con llana metálica y sin diluir. Dejar secar al menos 4 horas y luego, lijar y sellar con Sellante Acrílico, antes de aplicar la pintura de terminación.

No usar este producto para rellenar grietas, hoyos o defectos de nivelación.

Mantener el envase bien tapado. Lavar con agua las herramientas de aplicación, antes de que la pasta se seque.

### **RENDIMIENTO**

El consumo aproximado es de 1,5 Kg. por m<sup>2</sup>.

### **PRESENTACION**

Tinetas de 23,2 Kg. y tambores de 11 tinetas.

### **HIGIENE Y SEGURIDAD**

Este producto no clasifica como material de riesgo, sin embargo, se debe mantener fuera del alcance de los niños y el aplicador debe portar guantes impermeables, anteojos de seguridad y vestimenta adecuada para cubrir la piel. Al momento de lijar, además, debe usar mascarilla para polvos.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con bastante agua limpia. Recoger los residuos y salpicaduras y ponerlos en un recipiente adecuado para eliminarlos según la normativa vigente.