



TEXTURAS

DESCRIPCION

Recubrimientos acrílicos formulados con granos de cuarzo, que permite obtener terminaciones muy decorativas, con relieves de distinta forma. Tienen buena adherencia y dureza y alta resistencia a la alcalinidad del hormigón. Están disponible en varios tamaños de grano y son muy adecuadas para disimular defectos superficiales. Tienen bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y no contienen metales pesados dañinos para la salud, por lo que no representan un riesgo potencial para las personas o el medio ambiente.

USOS

Para proteger y decorar fachadas de hormigón, estucos, fibrocemento y ladrillos. La Textura de tamaño de grano más fino puede usarse también en muros interiores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar fraguadas, secas y limpias, libres de polvo y eflorescencias. Las grietas y defectos estructurales deben ser reparados. Sellar la superficie con una mano de Sellante Acrílico.

APLICACIÓN

Previamente, establecer paños de no más de 3 m, de manera que los bordes queden en los vértices o cortes, para evitar que se noten las uniones y pegas.

Aplicar en paños completos con llana y platacho, con molinete, con rodillo sintético de pelo corto o con pistola de boquilla ancha, especial para texturas.

Durante la aplicación, la temperatura de la superficie debe estar sobre los 10 °C y la humedad relativa del aire bajo el 80 %.

Lavar con agua las herramientas de aplicación tan pronto se desocupen.

SECADO

Las Texturas secan al tacto entre 6 y 12 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental y endurecen después de 7 días.

RENDIMIENTO

Texturas grano fino: Grano Azúcar, G – 10: Se consumen 1,5 a 2,0 Kg. por m². Tamaño de partícula: 1,5 mm aproximadamente.

Texturas grano medio: G – 20, G – 25: Se consumen 2,0 a 2,5 Kg. por m². Tamaño de partícula: 3,0 mm aproximadamente.

Textura Grano Grueso: G – 30: Se consumen de 3,0 a 3,5 Kg. por m². Tamaño de partícula: 3,5 mm aproximadamente.

PRESENTACION

Galones de 6 Kg. aproximadamente, Tinetas de 5.8 galones, Tinetas de 4 galones y tambores de 11 Tinetas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Este producto no clasifica como material de riesgo, sin embargo, se debe mantener fuera del alcance de los niños y el aplicador debe portar guantes impermeables, anteojos de seguridad y vestimenta adecuada para cubrir la piel.



En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con bastante agua limpia. Si persiste ardor o enrojecimiento de los ojos, consultar a un médico. Recoger los residuos y salpicaduras y ponerlos en un recipiente adecuado para eliminarlos según la normativa vigente. No desechar las aguas de lavado en las alcantarillas.